



ALTISGLASS SYSTEM VIDRIO CORTAFUEGOS FICHA TÉCNICA Nº 4

EI - 90 minutos

descripción

Vidrio de alta transparencia, sin color, que permite tener todas las características impuestas por normativas.

Aislante y protección contra el calor radiante, con comportamiento de Integridad.

Clases de Resistencia al fuego EI 90.

Capas intumescentes que reaccionan con el fuego formando un escudo aislante opaco.

Totalmente transparente antes de la exposición al fuego y hasta una temperatura cercana a 120 ° C, ofreciendo una completa flexibilidad de diseño y proyecto funcional.



características

APLICACIÓN	INTERIORES
ESPESOR	32 - 33 - 37 mm
PESO	63 - 80 - 86 kg/m ²
DIMENSIONES MÁXIMAS	1.400 X 2.300 mm (*)
TRANSMISIÓN LUMÍNICA	75 % - 85%
RESISTENCIA AL IMPACTO	900 jul.
AISLAMIENTO ACÚSTICO Rw	40. 44 dB
COEFICIENTE K	4,4 / 4,7 W/m ² K

homologaciones

LABORATORIO	ESPAÑA / UE
NORMAS	EN 1364-1 / UNE 23802:79
CLASIFICACIÓN E	90 minutos
CLASIFICACIÓN EI	90 minutos

homologaciones

Los acristalamientos fijos y practicables ALTISGLASS SYSTEM, están ensayados según la normativa vigente en laboratorios acreditados y reconocidos, conforme a las normas EN 1634-1 y UNE 23-802-79

(*) Otras dimensiones superiores y formas distintas de las rectangulares, a consulta.