



homologaciones

Los acristalamientos fijos y practicables ALTISGLASS SYSTEM, están ensayados según la normativa vigente en laboratorios acreditados y reconocidos, conforme a las normas EN 1634-1 y UNE 23-802-79

PUERTAS CORTAFUEGOS DE MADERA ALTISDOOR WOOD/STEEL

EI - 30/60/90

hoja

La hoja de la puerta ALTISDOOR W/S-30/60/90 está fabricada en aglomerado ignífugo y madera tratada especialmente para resistir al fuego.

Su bastidor perimetral está constituido por madera maciza tropical, lo que confiere la rigidez, la consistencia y la respuesta al fuego adecuada.

Está acabada exteriormente con tableros de fibra MDF de 4mm de espesor, preparados para pintar, lacar o bien rechapar en maderas naturales o melaninas, a elegir.

Mecanizada para alojamiento de pernios, bisagras y cerraduras. Su peso es de 50/60/70 Kg. aproximadamente y su espesor es de 40/45/55mm.

marco

El marco está constituido por un perfil metálico para adaptarse a diferentes soluciones constructivas.

tapetas

Las tapetas o tapajuntas en MDF se suministran en tiras de diferentes dimensiones, espesores y acabados según su necesidad.

herrajes

Se incorpora cerradura de resbalón embutida por canto con cerrojo y cilindro con llave a dos caras. Dos pernios planos niquelados o dorados y una bisagra resorte sobre el canto de la hoja.

montaje

El montaje de la puerta deberá atenerse a las instrucciones y guías del fabricante. Especial atención hay que prestar a las holguras y fijación de marcos y premarcos a obra.

características técnicas

Aislamiento térmico y acústico de 38 dB. Los acabados podrán ser para pintado, lacado, melaninas, laminados a presión, rechapados en madera natural, etc.

protecciones

El conjunto hoja madera y marco metálico incorpora las protecciones adecuadas para cumplir correctamente su función cortafuegos, tales como juntas intumescentes, placas de protección, burletes de goma, etc.

opciones

Existen múltiples opciones para satisfacer las necesidades del cliente y los requisitos funcionales de las puertas, tales como colores, acabados, mirilla, cerradura de tarjeta, etc. Las puertas pueden ser de 1 ó 2 hojas, con fijos superiores y laterales, decoradas mediante molduras o plafones.